



- » Wärmetauscher spezialemailliert
- » Abgasanschluss oben
- » Abgasüberwachung
- » Stufenlose thermostatische Regulierung
- » Wandhängende Montage
(mind. 150 mm Bodenabstand)
- » Verkleidung Weiß einbrennlackiert

Vorteile auf einen Blick

- + Bis zu 5 Möglichkeiten für den Schornsteinanschluss.
- + Abgasklappe zur Energieeinsparung nachrüstbar. Bei gemischter Belegung (Gas/Feste Brennstoffe/Öl) des Schornsteins laut TRGI notwendig und bei Mehrfachbelegung ab dem 3. Gasgerät.
- + Robuste Konstruktion mit niedrigen Wartungskosten.
- + Verkleidung zur Montage, Wartung und Reinigung komplett abnehmbar.
- + Zündflamme kann durch ein Fenster von oben überwacht werden.
- + Stufenlose, thermostatische Regelung mit Piezozündung.
- + Schraubfüße für Niveaueausgleich.
- + Ideale Heizung für zeitweise genutzte Räume, weil ohne Vorlaufzeit die Wärme schnell zur Verfügung steht (Berghütten, Versammlungsräume etc.).
- + Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch „Stand by“-Schaltung (Ferienwohnungen).
- + Funktion ist ohne Strom möglich.
- + Hoher Wirkungsgrad mit umweltfreundlichen Abgaswerten.
- + Wahlweise für Erdgas oder Propangas lieferbar.

8920-23 Bozen

(2,3 kW)

Technische Angaben

8920-23 Bozen

Energieeffizienzklasse		D
Höhe	mm	591
Breite	mm	316
Tiefe	mm	179
Nennwärmeleistung	kW	2,3
Nennwärmebelastung	kW	2,8
Gewicht	kg	10
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	2,92
Abgastemperatur	° C	163
Erforderlicher Förderdruck	Pa	3
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085A20651

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, Weiß	8920 87	4029808240360
Düsensatz für Ausführung Propangas	756 3843 000	Bitte separat bestellen. Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach.